



ARCAS OLLÉ

AT5L

2 035,22 €

AR PVN

1 682,00 €

BEZ PVN

MODELIS

AO-AT5L

PIEEJAMĪBA

Iepriekšpasūtījums

PRECES GATAVĪBA

Pēc pasūtījuma, termiņš tiks precizēts

SLĒDZENES TIPS

Atslēgas

DROŠĪBAS PAKĀPE

EN 1143-1 - I klase

UGUNSDROŠĪBA

Pasīva uguns aizsardzība — uzbriestoša blīve durvīs.

SVARS

300 kg

PRECES GATAVĪBA		Pēc pasūtījuma, termiņš tiks precizēts	KRĀSA		Pelēks
SLĒDZENES TIPS		Atslēgas	APDARES VARIANTS		RAL Design 000 25 00 (≈ RAL 7016)
DROŠĪBAS PAKĀPE		EN 1143-1 - I klase	STIPRINĀŠANA PIE GRĪDAS		Jā
RAŽOTĀJVALSTS		Spānija	STIPRINĀŠANA PIE SIENAS		Jā
TIPS		Brīva stāvēšana	MONTĀŽA		Stiprinājuma atveres grīdā un sienā. Komplektā M-12 (50 kN) enkurs.
DZIĻUMS AR ROKTURI, MM		480	UGUNSDROŠĪBA		Pasīva uguns aizsardzība — uzbriestoša blīve durvīs.
DZIĻUMS AR ATVĒRTĀM DURVĪM, MM		955	CITA INFORMĀCIJA		12-mm thick steel door. 50-mm thick body. Bolt-hole for anchoring to floor and wall, with M-12 (50 kN) anchorage included. Drill-proof armour plating. Relock in the event of attack. Handle operation with 12 Ø25 mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom. Models AT-1 and AT-2, have 8 Ø25mm bolts: 2+2 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom. Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. Height-adjustable shelves for all sizes except AT-1. Colour Ral Design 000 25 00.
PLATUMS AR ATVĒRTĀM DURVĪM, MM		1040			
SERTIFIKĀTI		UNE EN-1143-1 GRADE I			
DURVJU AIZBĪDŅU (RĪĢEĻU) SKAITS		12			
DURVJU RĪĢEĻA DIAMETRS		25			
SLĒGŠANAS VIRZIENI		4+4 / 2 / 2	ĀRĒJIE IZMĒRI (AXPXD), MM		950×550×440 mm
PAPILDU BLOKŠANAS MEHĀNISMS		Jā	IEKŠĒJIE IZMĒRI (AXPXD), MM		850 × 450 × 320
AIZSARDZĪBA PRET URBŠANU		Jā	SVARS, KG		300
			IEKŠĒJAIS TILPUMS, L		122
			PLAUKTU SKAITS		3
			DURVJU BIEZUMS, MM		12
			SIENU BIEZUMS, MM		50

SIA INSAFE

Reģ. nr. 40203292478 PVN Reg. Nr. LV40203292478

Tālrunis: +371 29551199 E-pasts: safe@seifs.lv Tīmekļa vietne: seifs.lv
Sagatavots: 25.09.2026 · Aktuālo cenu un pieejamību skatiet tiešsaistē.

Aktuālā cena un
pieejamība
seifs.lv

