



ARCAS OLLÉ

AT12M

3 294,83 €

AR PVN

2 723,00 €

BEZ PVN

MODELIS	AO-AT12M
PIEEJAMĪBA	Iepriekšpasūtījums
PRECES GATAVĪBA	Pēc pasūtījuma, termiņš tiks precizēts
SLĒDZENES TIPS	Mehāniskais kods
DROŠĪBAS PAKĀPE	EN 1143-1 - I klase
UGUNSDROŠĪBA	Pasīva uguns aizsardzība — uzbriestoša blīvē durvis.
SVARS	520 kg

Informācija par produktu

PRECES GATAVĪBA	Pēc pasūtījuma, termiņš tiks precizēts	APDARES VARIANTS	RAL Design 000 25 00 (≈ RAL 7016)
SLĒDZENES TIPS	Mehāniskais kods	STIPRINĀŠANA PIE GRĪDAS	Jā
DROŠĪBAS PAKĀPE	EN 1143-1 - I klase	STIPRINĀŠANA PIE SIENAS	Jā
RAŽOTĀJVALSTS	Spānija	MONTĀŽA	Stiprinājuma atveres grīdā un sienā. Komplektā M-12 (50 kN) enkurs.
TIPS	Brīva stāvēšana	UGUNSDROŠĪBA	Pasīva uguns aizsardzība — uzbriestoša blīvē durvis.
DZIĻUMS AR ROKTURI, MM	480	CITA INFORMĀCIJA	12-mm thick steel door. 50-mm thick body. Bolt-hole for anchoring to floor and wall, with M-12 (50 kN) anchorage included. Drill-proof armour plating. Relock in the event of attack. Handle operation with 12 Ø25 mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom. Models AT-1 and AT-2, have 8 Ø25mm bolts: 2+2 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom. Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. Height-adjustable shelves for all sizes except AT-1. Colour Ral Design 000 25 00.
DZIĻUMS AR ATVĒRTĀM DURVĪM, MM	1055		
PLATUMS AR ATVĒRTĀM DURVĪM, MM	1240		
SERTIFIKĀTI	UNE EN-1143-1 GRADE I		
DURVJU AIZBĪDŅU (RĪĢEĻU) SKAITS	16	ĀRĒJIE IZMĒRI (AXPXD), MM	1550×650×440 mm
DURVJU RĪĢEĻA DIAMETRS	25	IEKŠĒJIE IZMĒRI (AXPXD), MM	1450 × 550 × 320
PAPILDU BLOKĒŠANAS MEHĀNISMS	Jā	SVARS, KG	520
AIZSARDZĪBA PRET URBŠANU	Jā	IEKŠĒJAIS TILPUMS, L	255
KRĀSA	Pelēks	PLAUKTU SKAITS	6
		DURVJU BIEZUMS, MM	12
		SIENU BIEZUMS, MM	50

SIA INSAFE

Reģ. nr. **40203292478** PVN Reg. Nr. **LV40203292478**

Tālrunis: **+371 29551199** E-pasts: **safe@seifs.lv** Tīmekļa vietne: **seifs.lv**

Sagatavots: 26.09.2026 · Aktuālo cenu un pieejamību skatiet tiešsaistē.

Aktuālā cena un
pieejamība
seifs.lv

