



ARCAS OLLÉ

AT3LLRP

1 815,00 €

AR PVN

1 500,00 €

BEZ PVN

MODELIS

AO-AT3LLRP

PIEEJAMĪBA

Iepriekšpasūtījums

PRECES GATAVĪBA

Pēc pasūtījuma, termiņš tiks precizēts

SLĒDZENES TIPS

Atslēgas + Atslēgas

DROŠĪBAS PAKĀPE

EN 1143-1 - I klase

UGUNSDROŠĪBA

Pasīva uguns aizsardzība — uzbriestoša blīvē durvis.

SVARS

220 kg

PRECES GATAVĪBA		KRĀSA	
Pēc pasūtījuma, termiņš tiks precizēts		Pelēks	
SLĒDZENES TIPS	Atslēgas + Atslēgas	APDARES VARIANTS	RAL Design 000 25 00 (≈ RAL 7016)
DROŠĪBAS PAKĀPE	EN 1143-1 - I klase	STIPRINĀŠANA PIE GRĪDAS	Jā
RAŽOTĀJVALSTS	Spānija	STIPRINĀŠANA PIE SIENAS	Jā
TIPS	Brīva stāvēšana	MONTĀŽA	Stiprinājuma atveres grīdā un sienā. Komplektā M-12 (50 kN) enkurs.
DZIĻUMS AR ROKTURI, MM	480	UGUNSDROŠĪBA	Pasīva uguns aizsardzība — uzbrīstoša blīve durvīs.
DZIĻUMS AR ATVĒRTĀM DURVĪM, MM	955	CITA INFORMĀCIJA	12-mm thick steel door. 50-mm thick body. Bolt-hole for anchoring to floor and wall, with M-12 (50 kN) anchorage included. Drill-proof armour plating. Relock in the event of attack. Handle operation with 12 Ø25 mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom. Models AT-1 and AT-2, have 8 Ø25mm bolts: 2+2 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom. Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. Height-adjustable shelves for all sizes except AT-1. Colour Ral Design 000 25 00.
PLATUMS AR ATVĒRTĀM DURVĪM, MM	1040	ĀRĒJIE IZMĒRI (AXPXD), MM	650×550×440 mm
SERTIFIKĀTI	UNE EN-1143-1 GRADE I	IEKŠĒJIE IZMĒRI (AXPXD), MM	550 × 450 × 320
DURVJU AIZBĪDŅU (RĪĢEĻU) SKAITS	12	SVARS, KG	220
DURVJU RĪĢEĻA DIAMETRS	25	IEKŠĒJAIS TILPUMS, L	79
SLĒGŠANAS VIRZIENI	4+4 / 2 / 2	PLAUKTU SKAITS	2
PAPILDU BLOKŠANAS MEHĀNISMS	Jā	DURVJU BIEZUMS, MM	12
AIZSARDZĪBA PRET URBŠANU	Jā	SIENU BIEZUMS, MM	50

SIA INSAFE

Reģ. nr. 40203292478 PVN Reg. Nr. LV40203292478

Tālrunis: +371 29551199 E-pasts: safe@seifs.lv Tīmekļa vietne: seifs.lv
Sagatavots: 25.09.2026 · Aktuālo cenu un pieejamību skatiet tiešsaistē.

Aktuālā cena un
pieejamība
seifs.lv

