



ARCAS OLLÉ

AT3L

1 675,85 €

с НДС

1 385,00 €

БЕЗ НДС

МОДЕЛЬ **АО-AT3L**

ДОСТУПНОСТЬ **Предзаказ**

ГОТОВНОСТЬ ТОВАРА **Под заказ, срок уточняется**

ЗАМОК **Ключевой**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ **EN 1143-1 - класс I**

ОГНЕСТОЙКОСТЬ **Пассивная противопожарная защита —
вспучивающийся уплотнитель в двери.**

ВЕС **220 кг**

Информация о товаре

ГОТОВНОСТЬ ТОВАРА	Под заказ, срок уточняется	ЦВЕТ	Серый
ЗАМОК	Ключевой	ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ	RAL Design 000 25 00 (≈ RAL 7016)
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	EN 1143-1 - класс I	КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ	Да
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Испания	КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ	Да
ТИП	Отдельно стоящий	КРЕПЛЕНИЕ	Монтажные отверстия в пол и стену. В комплекте анкер М-12 (50 kN).
ГЛУБИНА С РУЧКОЙ, ММ	480	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	Пассивная противопожарная защита — вспучивающийся уплотнитель в двери.
ГЛУБИНА С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ, ММ	955	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	12-mm thick steel door. 50-mm thick body. Bolt-hole for anchoring to floor and wall, with M-12 (50 kN) anchorage included. Drill-proof armour plating. Relock in the event of attack. Handle operation with 12 Ø25 mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom. Models AT-1 and AT-2, have 8 Ø25mm bolts: 2+2 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom. Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. Height-adjustable shelves for all sizes except AT-1. Colour Ral Design 000 25 00.
ШИРИНА С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ, ММ	1040		
СЕРТИФИКАТЫ	UNE EN-1143-1 GRADE I		
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ ДВЕРИ	12		
ДИАМЕТР ДВЕРНОГО РИГЕЛЯ	25		
НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПИРАНИЯ	4+4 / 2 / 2		
ВСТРОЕННЫЙ БЛОКИРАТОР	Да		
ЗАЩИТА ОТ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ	Да		
		ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ	650×550×440 мм
		ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ	550 × 450 × 320
		ВЕС, КГ	220
		ОБЪЕМ, Л	79
		КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК	2
		ТОЛЩИНА ДВЕРИ, ММ	12
		ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ	50

SIA INSAFE

Per. № 40203292478 PVN Reg. Nr. LV40203292478

Телефон: +371 29551199 Е-mail: safe@seifs.lv Веб-сайт: seifs.lv

Сформировано: 25.09.2026 · Актуальные цену и наличие смотрите онлайн.

Актуальная цена и наличие
seifs.lv

