



ARCAS OLLÉ

AT9LL

4 141,83 €

с НДС

3 423,00 €

БЕЗ НДС

МОДЕЛЬ **АО-AT9LL**

ДОСТУПНОСТЬ **Предзаказ**

ГОТОВНОСТЬ ТОВАРА **Под заказ, срок уточняется**

ЗАМОК **Ключ + Ключ**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ **EN 1143-1 - класс I**

ОГНЕСТОЙКОСТЬ **Пассивная противопожарная защита —
вспучивающийся уплотнитель в двери.**

ВЕС **720 кг**

ГОТОВНОСТЬ ТОВАРА		Под заказ, срок уточняется	ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ	RAL Design 000 25 00 (≈ RAL 7016)
ЗАМОК		Ключ + Ключ	КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ	Да
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ		EN 1143-1 - класс I	КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ	Да
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ		Испания	КРЕПЛЕНИЕ	Монтажные отверстия в пол и стену. В комплекте анкер M-12 (50 kN).
ТИП		Отдельно стоящий	СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	Левая сторона
ГЛУБИНА С РУЧКОЙ, ММ		680	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	Пассивная противопожарная защита — вспучивающийся уплотнитель в двери.
ГЛУБИНА С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ, ММ		1405	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	12-mm thick steel door. 50-mm thick body. Bolt-hole for anchoring to floor and wall, with M-12 (50 kN) anchorage included. Drill-proof armour plating. Relock in the event of attack. Handle operation with 12 Ø25 mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom. Models AT-1 and AT-2, have 8 Ø25mm bolts: 2+2 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom. Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. Height-adjustable shelves for all sizes except AT-1. Colour Ral Design 000 25 00.
ШИРИНА С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ, ММ		1540		
СЕРТИФИКАТЫ		UNE EN-1143-1 GRADE I		
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ ДВЕРИ		16		
ДИАМЕТР ДВЕРНОГО РИГЕЛЯ		25		
ВСТРОЕННЫЙ БЛОКИРАТОР		Да	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ	1550×800×640 ММ
ЗАЩИТА ОТ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ		Да	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ	1450 × 700 × 520
ЦВЕТ		Серый	ВЕС, КГ	720
			ОБЪЕМ, Л	535
			КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК	6
			ТОЛЩИНА ДВЕРИ, ММ	12
			ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ	50

SIA INSAFE

Рег. № 40203292478 PVN Reg. Nr. LV40203292478

Телефон: +371 29551199 Е-mail: safe@seifs.lv Веб-сайт: seifs.lv
Сформировано: 25.09.2026 · Актуальные цену и наличие смотрите онлайн.

Актуальная цена и
наличие
seifs.lv

