



ARCAS OLLÉ

**AM5LL**

**2 746,70 €**

с НДС

**2 270,00 €**

БЕЗ НДС

МОДЕЛЬ **АО-AM5LL**

ДОСТУПНОСТЬ **Предзаказ**

ГОТОВНОСТЬ ТОВАРА **Под заказ, срок уточняется**

ЗАМОК **Ключ + Ключ**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ **EN 1143-1 - класс II**

ОГНЕСТОЙКОСТЬ **Пассивная противопожарная защита —  
вспучивающийся уплотнитель в двери.**

ВЕС **410 кг**

|                               |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОТОВНОСТЬ ТОВАРА             | Под заказ, срок уточняется                        | КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ                                                | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ЗАМОК                         | Ключ + Ключ                                       | КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ                                               | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                | EN 1143-1 - класс II                              | КРЕПЛЕНИЕ                                                       | Монтажные отверстия в пол и стену. В комплекте анкер M-12 (50 kN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ          | Испания                                           | СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ                                        | Левая сторона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ТИП                           | Отдельно стоящий                                  | КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ                                             | EN 15659 — LFS 30 P: 30 мин. огнестойкость для бумаги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ГЛУБИНА С РУЧКОЙ, ММ          | 595                                               | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПРИ ИСПЫТАНИИ (ПО КАТАЛОГУ), °C | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ГЛУБИНА С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ, ММ | 1070                                              | ОГНЕСТОЙКОСТЬ                                                   | Пассивная противопожарная защита — вспучивающийся уплотнитель в двери.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ШИРИНА С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ, ММ  | 1045                                              | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                       | 50-mm thick door and body. Bolt-hole for anchoring to floor and wall, with M-12 (50 kN) anchorage included. Drill-proof armour plating. Relock in the event of attack. Handle operation with 12 Ø25 mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom. Models AM-8, AM-85, AM.9, AM-95 and AM-10, have 16 Ø25mm bolts: 5+5 at the sides, 3 at the top and 3 at the bottom. El model AM-1 disposa de 8 pestells de Ø 25mm: 2 + 2 laterals, 2 superiors i 2 inferiors. Tip-proof, height-adjustable shelves for all sizes except AM-1. Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. Colour Ral Design 000 35 00. |
| СЕРТИФИКАТЫ                   | UNE EN-1143-1 GRADE II UNE EN-15659 GRADE LFS 30P | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ                                     | 950×550×550 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ ДВЕРИ      | 12                                                | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ                                  | 850 × 450 × 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ДИАМЕТР ДВЕРНОГО РИГЕЛЯ       | 25                                                | ВЕС, КГ                                                         | 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПИРАНИЯ         | 4+4 / 2 / 2                                       | ОБЪЕМ, Л                                                        | 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОКИРАТОР         | Да                                                | КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ЗАЩИТА ОТ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ       | Да                                                | ТОЛЩИНА ДВЕРИ, ММ                                               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ЦВЕТ                          | Серый                                             | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ                                              | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ               | RAL Design 000 35 00 (≈ RAL 7043)                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

SIA INSAFE

Per. № 40203292478    PVN Reg. Nr. LV40203292478

Телефон: +371 29551199    Е-mail: safe@seifs.lv    Веб-сайт: seifs.lv  
Сформировано: 26.09.2026 · Актуальные цену и наличие смотрите онлайн.

Актуальная цена и наличие  
seifs.lv

