



ARCAS OLLÉ

AM65LE

3 139,95 €

с НДС

2 595,00 €

без НДС

МОДЕЛЬ **АО-AM65LE**

ДОСТУПНОСТЬ **Предзаказ**

ГОТОВНОСТЬ ТОВАРА **Под заказ, срок уточняется**

ЗАМОК **Ключевой + Электронный**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ **EN 1143-1 - класс II**

ОГНЕСТОЙКОСТЬ **Пассивная противопожарная защита —
вспучивающийся уплотнитель в двери.**

ВЕС **550 кг**

Информация о товаре

ГОТОВНОСТЬ ТОВАРА	Под заказ, срок уточняется	ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ	RAL Design 000 35 00 (≈ RAL 7043)
ЗАМОК	Ключевой + Электронный	КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ	Да
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	EN 1143-1 - класс II	КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ	Да
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Испания	КРЕПЛЕНИЕ	Монтажные отверстия в пол и стену. В комплекте анкер M-12 (50 kN).
ТИП	Отдельно стоящий	КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ	EN 15659 — LFS 30 P: 30 мин. огнестойкость для бумаги.
ГЛУБИНА С РУЧКОЙ, ММ	595	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПРИ ИСПЫТАНИИ (ПО КАТАЛОГУ), °C	170
ГЛУБИНА С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ, ММ	1220	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	Пассивная противопожарная защита — вспучивающийся уплотнитель в двери.
ШИРИНА С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ, ММ	1345	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	50-mm thick door and body. Bolt-hole for anchoring to floor and wall, with M-12 (50 kN) anchorage included. Drill-proof armour plating. Relock in the event of attack. Handle operation with 12 Ø25 mm revolving bolts: 4+4 at the sides, 2 at the top and 2 at the bottom. Models AM-8, AM-85, AM-9, AM-95 and AM-10, have 16 Ø25mm bolts: 5+5 at the sides, 3 at the top and 3 at the bottom. El model AM-1 disposa de 8 pestells de Ø 25mm: 2 + 2 laterals, 2 superiors i 2 inferiors. Tip-proof, height-adjustable shelves for all sizes except AM-1. Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. Colour Ral Design 000 35 00.
СЕРТИФИКАТЫ	UNE EN-1143-1 GRADE II UNE EN-15659 GRADE LFS 30P	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ	1100×700×550 мм
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ ДВЕРИ	12	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ	1000 × 600 × 395
ДИАМЕТР ДВЕРНОГО РИГЕЛЯ	25	ВЕС, КГ	550
НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПИРАНИЯ	4+4 / 2 / 2	ОБЪЕМ, Л	237
ВСТРОЕННЫЙ БЛОКИРАТОР	Да	КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК	4
ЗАЩИТА ОТ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ	Да	ТОЛЩИНА ДВЕРИ, ММ	50
ЦВЕТ	Серый	ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ	50

SIA INSAFE

Per. № 40203292478 PVN Reg. Nr. LV40203292478

Телефон: +371 29551199 Е-mail: safe@seifs.lv Веб-сайт: seifs.lv

Сформировано: 25.09.2026 · Актуальные цену и наличие смотрите онлайн.

Актуальная цена и наличие
seifs.lv

