



ARCAS OLLÉ

AK8LL

11 390,94 €

с НДС

9 414,00 €

БЕЗ НДС

МОДЕЛЬ

АО-AK8LL

ДОСТУПНОСТЬ

Предзаказ

ГОТОВНОСТЬ ТОВАРА

Под заказ, срок уточняется

ЗАМОК

Ключ + Ключ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

EN 1143-1 - класс V

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Пассивная противопожарная защита —
вспучивающийся уплотнитель в двери.

ВЕС

987 кг

ГОТОВНОСТЬ ТОВАРА	Под заказ, срок уточняется	ВСТРОЕННЫЙ БЛОКИРАТОР	Да
ЗАМОК	Ключ + Ключ	ЗАЩИТА ОТ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ	Да
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	EN 1143-1 - класс V	ЦВЕТ	Серый
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Испания	ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ	RAL Design 000 80 00 (≈ RAL 7035)
ТИП	Отдельно стоящий	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	Пассивная противопожарная защита — вспучивающийся уплотнитель в двери.
ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ, ШТ.	1	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	50-mm thick door and body. Ground anchor drill, M-16 anchor (100kN), included. Height-adjustable hinges. Anti-drill shielding . Armor against thermal lance. Re-locking system in case of attack. Passive protection against fire, through intumescent gasket in the door. Drive by crank of 16 square stainless steel bolts of 25mm: 5+5 lateral, 3 upper and 3 lower. The AK-65 and AK-8 models, They have 18 square stainless steel bolts of 25mm: 6+6 lateral, 3 upper and 3 lower. Tip-proof, height-adjustable shelves. Color Ral Design 000 80 00.
ЗАВОДСКИЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ	Да	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ	1400×650×650 мм
ГЛУБИНА С РУЧКОЙ, ММ	695	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ	1300 × 550 × 490
ГЛУБИНА С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ, ММ	1270	ВЕС, КГ	987
ШИРИНА С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ, ММ	1246	ОБЪЕМ, Л	350
СЕРТИФИКАТЫ	UNE EN-1143-1 GRADE V	КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК	5
КОЛИЧЕСТВО РИГЕЛЕЙ ДВЕРИ	18	ТОЛЩИНА ДВЕРИ, ММ	50
ДИАМЕТР ДВЕРНОГО РИГЕЛЯ	25	ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ	50

SIA INSAFE

Рег. № 40203292478 PVN Reg. Nr. LV40203292478

Телефон: +371 29551199 Е-mail: safe@seifs.lv Веб-сайт: seifs.lv
Сформировано: 26.09.2026 · Актуальные цену и наличие смотрите онлайн.

Актуальная цена и наличие
seifs.lv

